



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR-IT KEIM 01-2015

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
RASATURA
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
La data e l'ora di produzione sono riportati sul lato del sacco
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Malta da intonaco secca alleggerita (LW) , a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi in interno ed esterno
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
KEIMFARBEN Colori Minerali srl - Sciaves, Förche 10 - 39040 Naz-Sciaves (BZ)
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 4
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'ente notificato non ha compiti da svolgere
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile.
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS III	EN 998-1:2010
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d' acqua	Categoria W1	
Permeabilità al vapore acqua	μ 20	
Adesione	$\geq 0,5$ N/mm ² - FP tipo B	
Conducibilità termica	(λ 10,dry valore tabulato, P=50%) 0,35 W/m K	
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Josef Brida
Amministratore delegato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nembro, 16 febbraio 2015



KEIMFARBEN Colori Minerali srl

Sciaves, Fôrche 10 - 39040 Naz-Sciaves (BZ)

CPR-IT KEIM 01-2015

EN 998-1:2010

RASATURA

Malta da intonaco secca alleggerita (LW), a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi in interno ed esterno

Resistenza a compressione	Categoria CS III
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d' acqua	Categoria W1
Permeabilità al vapore acqua	μ 20
Adesione	$\geq 0,5$ N/mm ² - FP tipo B
Conducibilità termica	($\lambda_{10, dry}$ valore tabulato, P=50%) 0,35 W/m K
Durabilità al gelo e disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza