



KEIM Stucasol

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Numero della dichiarazione di prestazione e codice di identificazione unico del prodotto-tipo
03 0013

Uso previsto
**Intonaco con leganti organici da utilizzare come rivestimento esterno o interno
per pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie**

Fabbricante
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
Sistema 3

Norma armonizzata
EN 15824:2009

L'organismo notificato
MPA Braunschweig (0761-CPD)
ha effettuato la prova del prodotto-tipo con riferimento al comportamento al fuoco ai sensi del Sistema 3.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Permeabilità al vapore acqueo	V1
Assorbimento acqueo	W3
Aderenza	≥ 0,3 MPa
Durata (resistenza al ghiaccio)	Grado di permeabilità secondo EN 1062-3 reale ≤ 0,5 kg/(m ² .h0,5)
Conducibilità termica	PND
Comportamento al fuoco	A2-s1,d0
Sostanze pericolose	PND

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Peter Jaser, Leiter Qualitätssicherung und Farbmetrik [Responsabile qualità e colorimetria]

Diedorf, 25.08.2015


(in rappresentanza) Peter Jaser

Allegato
Scheda di sicurezza

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDEMXXX

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert