

KEIM Porosan®



**Sistema di intonaco di risanamento
certificato in base alla normativa WTA**

SOLUZIONI, NON PROMESSE!

**La qualità è il
nostro standard.**





Sistema di intonaci di risanamento KEIM con certificazione

KEIM Porosan Trass-Sanierputz NP
Rinzaffo e intonaco cementizi
Intonaco di risanamento ad elevata idraulicità con calce pozzolanica naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi in presenza di murature umide e saline. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 1,2 mm.

KEIM Porosan Ausgleichsputz NP
Malta Livellante
Intonaco ad elevata idraulicità con calce pozzolanica naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi come livellante ed intonaco di fondo in presenza di murature umide e saline. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 4 mm.

KEIM Porosan Trass-Zementputz
Intonaco deumidificante
Intonaco cementizio per esterni ed interni con due campi di impiego.
1. come rinzaffo aperto per un migliore ancoraggio dei successivi intonaci deumidificanti KEIM. Certificato secondo

WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D.
2. come intonaco per murature interrato da applicarsi sull'intera superficie come fondo per la successiva impermeabilizzazione verticale. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 5 mm.

Intonaco di risanamento bianco a presa rapida a base di cemento bianco, calce e inerti minerali. Per murature umide e con problematiche di sali per interni ed esterni. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 1 mm.

KEIM Porosan HF-Sanierputz
Intonaco deumidificante

Miscela di cemento e sabbia fine additivata con materiale per l'impermeabilizzazione della muratura interrata contro l'acqua. Granulometria 0,1 - 0,4 mm.

KEIM Porosan Dichtungsschlämme
boiaccia impermeabilizzante



Rasatura

Si consiglia l'utilizzo dei rasanti KEIM (KEIM Universalputz; KEIM NHL Kalckputz Fein) a base di calce idraulica o comunque di materiali con valore $sd < 0,2$.

Pitture ai silicati Keim Farben

AL fine di garantire la funzionalità del sistema di risanamento KEIM Porosan si raccomanda l'utilizzo di sistemi di tinteggiatura per esterni KEIM Farben quali KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Soldalit Arte.



Il nostro servizio in loco per voi

La nostra esperienza di oltre 130 anni nel settore del risanamento e recupero di edifici storici garantisce per il risanamento un'assoluta sicurezza.

- Consulenza in cantiere
- Analisi e diagnosi dei danni
- Analisi in laboratorio
- Consigli di intervento con voci di capitolato
- Consigli per l'applicazione in cantiere

www.keim.it

KEIMFARBEN
Colori Minerali Srl a socio unico

Sciaves, Förche 10
39040 NAZ - SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 - 410 158

Fax 0472 - 412 570
www.keim.it
info@keim.it

KEIMFARBEN
colori ai puri silicati